

ALKYLATBENSIN 2T

Specialbensin

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Alkylatbensin 2T är en specialbensin som kan användas på alla mindre luftavkylda 2-taktsmotorer med gnisttändning.

Användningsområden är alla motorer som skall ha en färdig oljeblandad bensin:

- motorsågar
- skogrydningsågar
- mopeder

FÖRDELAR

Oljeblandad bensin klar till bruk.

EGENSKAPER

Alkylatbensin 2T är en färdig oljeblandad bensin baserad på bensinkomponenten alkylat. Den är blyfri, i tillägg till att innehållet av aromater, benzen och svavel är reducerat så långt dagens teknologi tillåter.

Detta ger en mycket ren förbränning.

2% av en helsyntetisk två-taktsolja, Racingway 2T, är tillsatt. Kräver motorn högre oljeinnehåll måste detta tillsättas.

MILJÖFAKTA

Miljöfarlig, se Varuinformationsblad.

TYPISKA DATA

EGENSKAPER	METOD	ENHET	
Densitet v/15 oC	ASTM D 4052	kg/kbm	700
Reid Vapor Pressure		kPa	55
Destillation IBP	ASTM D 1078	oC	35
FBP		oC	max 200
Svavel		ppm	< 50
Benzen		vol%	< 0,1
Aromater		vol%	< 0,5
n-Hexan		vol%	< 0,5
Copper strip corrosion		klass	1
Oktan-tal		RON	> 95
Oktan-tal		MON	> 92
Oljeinnehåll		vol%	2 +/-0,2

HANTERINGSRÅD

Extremt brandfarlig, Hälsoskadlig, Miljöfarlig.
För mer information, se Varuinformationsblad.

Rätt till ändringar av produktspecifikationen förbehålls.



SE-EN
ISO 14001

