

ALKYLATBENSIN 4T

Specialbensin

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Alkylatbensin 4T är en specialbensin som kan användas på alla typer av mindre luftavkylda 4-taktsmotorer med gnisttänding, eller 2-taktsmotorer med centralsmörjning.

FÖRDELAR

Ger en mycket ren förbränning.

EGENSKAPER

Alkylatbensin 4T är en ren bensin baserad på bensinkomponenten alkylat. Den är blyfri, i tillägg till att innehållet av aromater, benzen och svavel är reducerad så långt dagens teknologi tillåter.

MILJÖFAKTA

Miljöfarlig. För mer information; se Varuinformationsblad.

TYPISKA DATA

EGENSKAPER	METOD	ENHET	
Densitet v/15 oC	ASTM D 4052	kg/m ³	700
Reid Vapor Pressure		kPa	55
Destillation IBP	ASTM D 1078	oC	35
FBP		oC	max 200
Svavel		ppm	< 50
Olefiner		vol%	< 0,5
Benzen		vol%	< 0,1
Aromater		vol%	< 0,5
n-Hexan		vol%	< 0,5
Copper Strip Corrosion		klasse	1
Oktan-tal		RON	> 95
Oktan-tal		MON	> 92

HANTERINGSRÅD

Extremt brandfarligt, Hälsoskadlig, Miljöfarlig.
För mer information; se Varuinformationsblad.

Rätt till ändringar av produktspecifikationen förbehålls.



SE-EN
ISO 14001

